LAPCOM Sシリーズ

SDカードへの大容量記憶と高機能を実現した
ハイコストパフォーマンス次世代システム

本体＆ディスプレイー体型のコンパクトモデル

S All-in-one

エス･オール･イン･ワン シリーズ

■本体とディスプレイー体型

本体とディスプレイが一体のコンパクト設計で、取り付け・配線が簡単。カート・ミニバイクに最適。2 種類のオプションのマウントパネル&固定ネジで、車両ステアリングなどに簡単に取り付け可能。

■All-in-oneシリーズでDC12V電源での運用が可能に

キースイッチやウィンカーなどと連動可能なステータスランプ装備。※弊社でのオプション装着が必要。

■多様な車速計測･演算に対応

カートなどエンジン直結の車両では、スピードセンサを装着しないでスプロケットの減速比情報から、演算による速度表示が可能。

背面部分に、センサ端子類がコンパクトに配置。防滴ゴムも完備。

T型マウントパネル6mmごと
4段階の取付位置の調節が可能

S All 10	¥28,350	機能を厳選したハイパフォーマンスモデル
S All 100	¥36,750	高機能な大容量ロギングモデル

全車種対応可能な高機能モデル

S Separate

エス･セパレート シリーズ

■本体コンパクトタイプは、マルチ対応モデル

本体コンパクト設計の S Lite は、カートからフォーミュラまで全車種対応可能モデル。

■ステアリングやスロットル、圧力計測に対応

※各センサはオプション。圧力計測はS Separateのみ可能。

■多様な機能拡張が可能

最上位機種 S Separate 100 Plus では、5 チャンネルアナログ入力可能。

■ECUからの信号の取込み可能

カスタマイズで ECU から車速、RPM 他 0-5V の信号の取込みが可能。※車種によっては信号の取込みが出来ない場合があります。

高機能で軽量コンパクトな S Lite モデルの本体。防滴ゴム標準装備で雨天時の走行にも対応。

S Lite 100	¥44,940	機能充実のオール車種対応可能モデル
S Separate 100	¥144,900	変位量、圧力計測が可能な高機能モデル
S Separate 100+	¥312,900	機能拡張が可能なSシリーズ最上位モデル

Sシリーズシステム特長

･大容量データをSDカードに記録

最大32G･999周回までの大容量･長時間のデータロギング･記録がSDカードに可能。※S ALL 10にはロギング機能はありません。

･クリアで美しい液晶で各種データ確認

全機種でバーグラフ表示可能なマルチディスプレイ装備。ベストラップとの比較表示やギアポジション表示が可能。※オプションでバックライト装着が可能。

ベストラップ、目標ラップとの比較表示

ギアポジション表示

･多彩なラップセンサに対応

磁気センサ、高感度磁気センサ、OPTセンサから選択可能。

･詳細な区間計測･記録が可能

最大6区間のタイム計測とアウトラップ･インラップの記録･ロギングが可能。

･シフトインジケーター･各種アラーム機能

シフトポイント･オーバーREVの5段階任意設定が可能。

･最大5種類の車両別に走行距離を管理

最大5種類のエンジン･車両別のアワー･トリップ･オドが記録･表示可能。

･温度計測2チャンネル装備

999℃まで計測可能。

･速度とエンジン回転数のサンプリング平均回数を設定可能

･4輪車では、前後G･横Gの測定可能

オプションのGセンサを装着することにより、4輪車では、前後G･横Gの測定、走行データを基にした走行ラインマッピング可能。

･データサンプリングレート20Hzにも対応

※S All 100 Plus、S Lite 100 Plus、S Separate 100 Plusのみ対応。

･バッテリーパックはワンタッチで着脱、卓上充電可能

全機種約60分の急速充電機能付で最大10時間の連続運用可能。
※バッテリーパックはS All、S Liteのみ、卓上バッテリーチャージャーはオプション。

卓上バッテリーチャージャー

バッテリーパック

OPTIONS

･車速センサ	¥6,300
･T型マウントパネル	¥1,575
･F型マウントパネル	¥840
･Gセンサ	¥10,500
･水･油温センサ	¥8,400
･ホースジョイント16φ又は19φ	¥1,260
･外部インジケーター･バッテリー接続コードセット	¥5,040
･ディスプレイバックライト	¥5,250
･回転変位センサ※1	¥16,800
･直線変位センサ※1	価格要問合せ
･圧力センサ※2	¥17,640

※1 S Lite、S Separateでのみ使用可能　※2 S Separateでのみ使用可能

システム標準構成

- ･コントロールユニット
- ･ディスプレイ
  ※All-in-oneタイプは、コントロールユニットと一体
- ･磁気センサ又はOPTセンサ
- ･回転パルスリード
- ･ACアダプタ
- ･外部電源
  ※S Separateのみ標準装備。接続コードはオプション
- ･取扱説明書＆補足説明

※注記のないユニット価格は、全てカート用磁気センサセットとなります。
※記載の価格・仕様・構成は予告なく変更することがあります。
※本機は、レース専用部品です。公道での使用はお控え下さい。